















# *Attelles, pontets*



\*

Les poids supportés (par attache) sont donnés sous réserve. Cette valeur dépend de la qualité des fixations, tant sur l'objet que dans la paroi.

														
	Pontet pour cadres fins	Pontet INOX 6 trous	Attelle fine 4 trous	Attelle 2T (12 mm)	Attelle 2T (16 mm)	Pontet pour tabl. légers	Attelle 2T Eco	Attelle 3T Eco	Attelle avec trou oblong	Attache forte	Pontet rabattable	Attelle Jumbo	Attelle Jumbo W	Anneau d'élingage
Charge maxi conseillée	10 kgs	30 kgs	20 kgs	12-15 kgs	12-18 kgs	5-7 kg	10 kgs	10 kgs	10 kgs	80 kgs	80 kgs	70 kgs	140 kgs	220 kgs
Charge maxi par tableau (2 attaches)	16	60 kgs		20 kgs	30 kgs	10-12 kgs	18 kgs	20 kgs	20 kgs		120			440 kgs
Anneau soudé	ouvert	En 1 pièce	●	●	●	●	ouvert	ouvert	ouvert	●	●	ouvert	●	●
Matériau	Acier finition bronze	INOX	Acier zingué	Acier laitonné	Acier laitonné	Acier laitonné	Acier laitonné	Acier laitonné	Acier laitonné	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué	Acier bichromaté
Ø Vis tête fraisée conseillées				3 et 4	3.5 ou 4	3, 3,5 et 4	4	4	4			TB ou TF de 5		
Ø Vis tête bombée conseillées	3	2,5								5				5 maxi
dimensions de la platine	7x35	10x70	10x66	12x35	16x35	13x34	16x36	16x72,5	16x72.5	46x25	21x45	27x123	27x123	45x93
Ø intérieur de l'anneau	6,5	6,5	10.5x13	10	16	10	14	14	15	30x22	55x20		30x22	32
Ep. du fil	2	1,5x1,5		2,4	3,2	2,4	2,7	2,7	2,7	5	6		4.9	8
Divers	Utiliser par paire						Finition et dim. variables	Finition et dim. variables			Avec contre-plaque soudée			Auto-maintien de l'anneau
Vendu par	50	10	10	50	50	100	50	50	20	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce
Référence	62ADF2TA11	62TAAD1	61ADF4T	62ADF2TL12	62ADF2TL16	62ADF2TL122	62ADO2TA	62ADO3TA	62ADO3TO	62.ADF.2TAAF	62ADF2TAM	62ADF4TJW	62ADP4TL	62.ADF.2TAAE